

BS-COD01

INDUSTRIA EN GENERAL. ISO 20345:2022 S3 CI FO SR

- Bota de seguridad básica en piel.
- Antiestática.
- Puntera resistente.
- Resistencia al deslizamiento.
- Puntera y plantilla metálica.
- Suela PU/PU.



TALLAS

EURO 35-48

SIMBOLOGÍA NORMATIVA	
	REQUISITOS BÁSICOS
	Resistencia al impacto de la puntera 200 J y resistencia a la compresión 15 KN.
	Resistencia al deslizamiento. Baldosa cerámica con sulfato de sodio.
	REQUISITOS ADICIONALES
A	Calzado antiestático.
E	Absorción de energía en el talón no inferior a 20 J.
P	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N. Plantilla metálica. Puntón 45 mm.
PL	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N. Plantilla no metálica. Puntón 45 mm.
PS	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N. Plantilla metálica. Puntón 5 mm.
WPA	Resistencia a la absorción y penetración de agua*
HI	Suela aislante frente al calor del piso.
CI	Suela aislante frente al frío del piso.
HRO	Suela resistente al calor por contacto.
FO	Resistencia a los hidrocarburos.
SR	Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con glicerina.
SC	Protección frente a roces en puntera.
SB	Requisitos básicos. Puntera resistente frente a impacto 200J y a compresión 15KN.
SI	Resistencia al deslizamiento sobre baldosa con jabón.
S1	S1+A+E+Talón cerrado
S2	S1+WPA
S3/S3L/S3S	S2+P/PL/PS+Suela con resaltes



CONTÁCTANOS