

30 AÑOS

PROTEGIENDO



CONOCE NUESTRA MARCA

 **S-SAFE**



WWW.DEINSA.COM

BS-COD01

INDUSTRIA EN GENERAL. ISO 20345:2022 S3 CI FO SR

- Bota de seguridad básica en piel.
- Antiestática.
- Puntera resistente.
- Resistencia al deslizamiento.
- Puntera y plantilla metálica.
- Suela PU/PU.



TALLAS

EURO 35-48

SIMBOLOGÍA NORMATIVA	
	REQUISITOS BÁSICOS
	Resistencia al impacto de la puntera 200 J y resistencia a la compresión 15 KN.
	Resistencia al deslizamiento. Baldosa cerámica con tauril sulfato de sodio.
	REQUISITOS ADICIONALES
A	Calzado antiestático.
E	Absorción de energía en el talón no inferior a 20 J.
P	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N. Plantilla metálica. Puntón 45 mm.
PL	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N. Plantilla no metálica. Puntón 45 mm.
PS	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N. Plantilla metálica. Puntón 5 mm.
WPA	Resistencia a la absorción y penetración de agua*
HI	Suela aislante frente al calor del piso.
CI	Suela aislante frente al frío del piso.
HRO	Suela resistente al calor por contacto.
FO	Resistencia a los hidrocarburos.
SR	Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con glicerina.
SC	Protección frente a roces en puntera.
SB	Requisitos básicos. Puntera resistente frente a impacto 200J y a compresión 15KN.
SI	Resistencia al deslizamiento sobre baldosa con jabón.
S1	S1+A+E+Talón cerrado
S2	S1+WPA
S3/S3L/S3S	S2+P/PL/PS+Suela con resaltes



BS-COD02

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL, PROYECTOS DE ALTURA. DIELÉCTRICA. ISO 20345:2022+A1:2024

- Bota de seguridad resistente.
- Puntera fibra de vidrio.
- Protección eléctrica: EH.
- 18kV.



TALLAS

EURO 39-47

SIMBOLOGÍA NORMATIVA	
REQUISITOS BÁSICOS	
Resistencia al impacto de la puntera 200 J y resistencia a la compresión 15 KN.	
Resistencia al deslizamiento. Baldosa cerámica con tauril sulfato de sodio.	
REQUISITOS ADICIONALES	
Calzado antiestático.	
A	Absorción de energía en el talón no inferior a 20 J.
E	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N. Plantilla metálica. Puntón 45 mm.
PL	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N. Plantilla no metálica. Puntón 45 mm.
PS	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N. Plantilla metálica. Puntón 5 mm.
WPA	Resistencia a la absorción y penetración de agua*
HI	Suela aislante frente al calor del piso.
CI	Suela aislante frente al frío del piso.
HRO	Suela resistente al calor por contacto.
FO	Resistencia a los hidrocarburos.
SR	Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con glicerina.
SC	Protección frente a rocas en puntera.
SB	Requisitos básicos. Puntera resistente frente a impacto 200J y a compresión 15KN.
SI	Resistencia al deslizamiento sobre baldosa con jabón.
S1	SB+A+E+Talón cerrado
S2	S1+WPA
S3/S3L/S3S	S2+P/PL/PS+Suela con resaltes



CONTÁCTANOS

BS-COD03

Construcción industrial, proyectos de altura. DIELÉCTRICA. SB PS WPA E FO SR

- Bota de seguridad resistente.
- Puntera fibra de vidrio.
- Protección eléctrica: EH.
- 18kV.



TALLAS

EURO 39-47

SIMBOLOGÍA NORMATIVA	
REQUISITOS BÁSICOS	
Resistencia al impacto de la puntera 200 J y resistencia a la compresión 15 KN.	
Resistencia al deslizamiento. Baldosa cerámica con tauril sulfato de sodio.	
REQUISITOS ADICIONALES	
A	Calzado antistático.
E	Absorción de energía en el talón no inferior a 20 J.
P	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N. Plantilla metálica. Puntón 45 mm.
PL	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N. Plantilla no metálica. Puntón 45 mm.
PS	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N. Plantilla metálica. Puntón 5 mm.
WPA	Resistencia a la absorción y penetración de agua*
HI	Suela aislante frente al calor del piso.
CI	Suela aislante frente al frío del piso.
HRO	Suela resistente al calor por contacto.
FO	Resistencia a los hidrocarburos.
SR	Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con glicerina.
SC	Protección frente a rocas en puntera.
SB	Requisitos básicos. Puntera resistente frente a impacto 200J y a compresión 15KN.
SI	SB+A+E+Talón cerrado
S2	S1+WPA
S3/S3L/S3S	S2+P/PL/PS+Suela con resaltes



CONTÁCTANOS

BS-COD04

INDUSTRIA EN GENERAL. DIELÉCTRICA.

ISO 20345:2022+A1:2024

SB PS WPA E LG FO SR FO SR

- Bota de seguridad densidad ligera con moldeado de inyección.
- Puntera fibra de vidrio.
- Protección eléctrica: EH.
- 18kV.
- Suela PU/PU.



TALLAS

EURO 39-47

SIMBOLOGÍA NORMATIVA	
REQUISITOS BÁSICOS	
Resistencia al impacto de la puntera 200 J y resistencia a la compresión 15 KN.	
Resistencia al deslizamiento. Baldosa cerámica con tauril sulfato de sodio.	
REQUISITOS ADICIONALES	
Calzado antiestático.	
A	Absorción de energía en el talón no inferior a 20 J.
E	Resistencia a la perforación no inferior a 1000N. Plantilla metálica. Punción 45 mm.
PL	Resistencia a la perforación no inferior a 1000N. Plantilla no metálica. Punción 45 mm.
PS	Resistencia a la perforación no inferior a 1000N. Plantilla metálica. Punción 5 mm.
WPA	Resistencia a la absorción y penetración de agua*
HI	Suela aislante frente al calor del piso.
CI	Suela aislante frente al frío del piso.
HRO	Suela resistente al calor por contacto.
FO	Resistencia a los hidrocarburos.
SR	Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con glicerina.
SC	Protección frente a rocas en puntera.
SB	Requisitos básicos. Puntera resistente frente a impacto 200J y a compresión 15KN.
SI	Resistencia al deslizamiento sobre baldosa con jabón.
S1	SB+A+E+Talón cerrado
S2	S1+WPA
S3/S3L/S3S	S2+P/PL/PS+Suela con resacas



 **CONTÁCTANOS**

BS-COD05

CONSTRUCCIÓN BÁSICA. ISO 20345:2022+A1:2024 S1 PS FO SR

- Tenis de seguridad.
- Densidad ligera.
- Suela moldeada.
- Prensado térmico de TPU.



TALLAS

EURO 39-47

SIMBOLOGÍA NORMATIVA	
REQUISITOS BÁSICOS	
	Resistencia al impacto de la puntera 200 J y resistencia a la compresión 15 KN.
	Resistencia al deslizamiento. Baldosa cerámica con sulfato de sodio.
REQUISITOS ADICIONALES	
A	Calzado antistático.
E	Absorción de energía en el talón no inferior a 20 J.
P	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N. Plantilla metálica. Puntón 45 mm.
PL	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N. Plantilla no metálica. Puntón 45 mm.
PS	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N. Plantilla metálica. Puntón 5 mm.
WPA	Resistencia a la absorción y penetración de agua*
HI	Suela aislante frente al calor del piso.
CI	Suela aislante frente al frío del piso.
HRO	Suela resistente al calor por contacto.
FO	Resistencia a los hidrocarburos.
SR	Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con glicerina.
SC	Protección frente a roces en puntera.
SB	Requisitos básicos. Puntera resistente frente a impacto 200J y a compresión 15KN.
	Resistencia al deslizamiento sobre baldosa con jabón.
S1	S1+A+E+Talón cerrado
S2	S1+WPA
S3/S3L/S3S	S2+P/PL/PS+Suela con resaltes



SIEMPRE CERCA DE TUS OPERACIONES



OFICINA PRINCIPAL

Calle Central, #8014, Zona Industrial de Herrera,
Santo Domingo Oeste.



(809) 363-1000



HAINA

Calle G esq. Calle D, AIE Haina.



809-733-2415



SANTIAGO

Av. Bartolomé Colón #60, Los Jardines
Metropolitanos, Santiago.



809-583-0080



WWW.DEINSA.COM.DO

